

# Fiber Metal Lazer Kesim Makineleri

www.fibermetallazer.com

info@fibermetallazer.com

## Fiber Metal Lazer Kesim Makineleri



Kapalı Tip Çift Tabla

*high end choice of production quality*

### MODEL \* RJ-G Seri



Özellikler	Specifications	Unit	RJ-G Yüksek Performans * Serisi
Çalışma Alanı	Working Area	mm	1500x3000, 2000x4000, 2000x6000
Lazer Kesim Kafası	Laser Cutting Head	/	BOCI * Raytools Kesim Kafası
Cnc Kontrol Sistemi	Cnc Control System	/	FSCUT*6000E - 8000E
Rezonatör Gücü	Laser Output Source	w	6000 * 12000
Rezonatör	Laser Source	/	Raycus / Max / Jpt / Ipg
Maksimum Yükleme Kapasitesi	Max Loading Capacity	kg	1400
X/Y Eksen Hareketi	X/Y Axis Travel	mm	1520 x 3030
Z Eksen Hareketi	Z Axis Travel	mm	140
X/Y/Z Eksen Kızak Sistemi	X/Y/Z Axis Guideway	/	Taiwan Hiwin Linear
X/Y Eksen Konumlandırma Sistemi	X/Y Drive System	/	Rack and Pinion / Kremayer Sistem
Z Eksen Konumlandırma Sistemi	Z Drive System	/	Ball screw / Vidalı mil
X/Y Eksen Hızları	X/Y Axis Speed	m/min	180
Z Eksen Hızı	Z Axis Speed	m/min	100
X/Y/Z Eksen İvmeleme Hızı	X/Y/Z Axis Acceleration	G	2
Pozisyonlama Hassasiyeti	Positioning Accuracy	mm	0.05
Tekrarlama Hassasiyeti	Repeatability Accuracy	mm	0.03
Yardımcı Kesim Gazları	Assist Gasses	/	Oksijen, Azot, Basıncılı Kuru Hava Oxygen Nitrogen Compressed air