

Fiber Metal Lazer Kesim Makineleri

www.fibermetallazer.com

info@fibermetallazer.com


Fiber Metal Lazer Kesim Makineleri



Manuel Yüklemeli Tip Boru Profil

high end choice of production quality

MODEL * RJ-TS Seri



Özellikler	Specifications	Unit	RJ-TS Boru Profil * Serisi
Maksimum Profil Uzunluğu	Max. Profile Length	mm	6100
Maksimum Profil Ölçüsü	Max. Profile Size	/	200 / 225 / 300 / 345 / 440
Lazer Kesim Kafası	Laser Cutting Head	/	BOCI * Raytools Kesim Kafası
Cnc Kontrol Sistemi	Cnc Control System	w	FSCUT2000E - 3000E
Rezonatör Gücü	Laser Output Source	/	2000 / 3000 / 4000 / 6000
Rezonatör	Laser Source	kg	Raycus / Max / Jpt
X/Y Eksen Hareketi	X/Y Axis Travel	mm	6100 x 300
Z Eksen Hareketi	Z Axis Travel	mm	300
X/Y/Z Eksen Kızak Sistemi	X/Y/Z Axis Guideway	/	Taiwan Hiwin Linear
X/Y Eksen Konumlandırma Sistemi	X/Y Drive System	/	Rack and Pinion / Kremayer Sistem
Z Eksen Konumlandırma Sistemi	Z Drive System	/	Ball screw / Vidalı mil
X/Y Eksen Hızları	X/Y Axis Speed	m/min	100
Z Eksen Hızı	Z Axis Speed	m/min	50
X/Y/Z Eksen İvmeleme Hızı	X/Y/Z Axis Acceleration	G	1,5
Pozisyonlama Hassasiyeti	Positioning Accuracy	mm	0.05
Tekrarlama Hassasiyeti	Repeatability Accuracy	mm	0.03
Yardımcı Kesim Gazları	Assist Gasses	/	Oksijen, Azot, Basıncılı Kuru Hava Oxygen Nitrogen Compressed air