

Fiber Metal Lazer Kesim Makineleri

www.fibermetallazer.com

info@fibermetallazer.com


Fiber Metal Lazer Kesim Makineleri



Açık Tip Tek Tabla

high end choice of production quality

MODEL * RJ-D 45° Eğimli Kesim Seri



Özellikler	Specifications	Unit	RJ-D Süper Geniş * Serisi
Çalışma Alanı	Working Area	m	12x3.2m, 16x3.2m, 20x3.2m
Lazer Kesim Kafası	Laser Cutting Head	/	BOCI * Raytools Kesim Kafası
Cnc Kontrol Sistemi	Cnc Control System	/	FSCUT*4000E - 6000E
Rezonatör Gücü	Laser Output Source	w	4000 * 6000 * 12000
Rezonatör	Laser Source	/	Raycus / Max / Jpt / Ipg
Maksimum Yükleme Kapasitesi	Max Loading Capacity	kg	5200
X/Y Eksen Hareketi	X/Y Axis Travel	mm	12.2x3.5m, 16.2x3.5m, 20.2x3.5m
Z Eksen Hareketi	Z Axis Travel	mm	120
X/Y/Z Eksen Kızak Sistemi	X/Y/Z Axis Guideway	/	Taiwan Hiwin Linear
X/Y Eksen Konumlandırma Sistemi	X/Y Drive System	/	Rack and Pinion / Kremayer Sistem
Z Eksen Konumlandırma Sistemi	Z Drive System	/	Ball screw / Vidalı mil
X/Y Eksen Hızları	X/Y Axis Speed	m/min	110
Z Eksen Hızı	Z Axis Speed	m/min	70
X/Y/Z Eksen İvmeleme Hızı	X/Y/Z Axis Acceleration	G	1,5
Pozisyonlama Hassasiyeti	Positioning Accuracy	mm	0.05
Tekrarlama Hassasiyeti	Repeatability Accuracy	mm	0.03
Yardımcı Kesim Gazları	Assist Gasses	/	Oksijen, Azot, Basıncılı Kuru Hava Oxygen Nitrogen Compressed air